



decoratoristyle
GIGACER

lastre ceramiche

DECO



Decoratori Bassanesi srl
Via Vallina Orticezza, 48
31030 Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423 910076 - Fax 0423 561188
info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it

Decoratori Bassanesi srl
Via Vallina Orticezza, 48
31030 Borso del Grappa (TV)

EN14411

Piastrella ceramica pressata a secco per pavimentazioni interne e rivestimenti interni ed esterni

CONSIGLI DI POSA



decoratoristyle
GIGACER

lastre ceramiche

DECO



Decoratori Bassanesi srl
Via Vallina Orticezza, 48
31030 Borso del Grappa (TV)
Tel. 0423 910076 - Fax 0423 561188
info@decoratoribassanesi.it
www.decoratoribassanesi.it

Decoratori Bassanesi srl
Via Vallina Orticezza, 48
31030 Borso del Grappa (TV)

EN14411

Piastrella ceramica pressata a secco per pavimentazioni interne e rivestimenti interni ed esterni

CONSIGLI DI POSA

INDICAZIONI SULLA **TIPOLOGIA DI COLLE** DA UTILIZZARE PER GRES AD USO **INTERNO**

	PAVIMENTO/INTERNO							
	a presa normale				a presa rapida			
	<1600 cm ² (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)		>1600 cm ²		<1600 cm ² (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)		>1600 cm ²	
tipo di sottofondo	adesivo	classe	adesivo	classe	adesivo	classe	adesivo	classe
Massetti cementizi, in anidrite (previa applicazione di PRIMER G), TOPCEM, TOPCEM PRONTO, MAPECEM, MAPECEM PRONTO.	KERAFLEX	C2TE	KERAFLEX MAXI	C2TE/S1	KERAQUICK	C2FT/S1	ELASTORAPID	C2FTE/S2
Massetti riscaldanti. Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.	KERAFLEX MAXI	C2TE/S1	KERABOND + ISOLASTIC	C2/S2	ELASTORAPID	C2FTE/S2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTE/S2
Legno, PVC, gomma	KERALASTIC	R2	KERALASTIC	R2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTE/S2		
Metallo	KERALASTIC	R2	KERALASTIC	R2				
Sistemi impermeabilizzanti (MAPEGUM WPS)	KERAFLEX	C2TE/S1	KERAFLEX MAXI	C2TE/S2	ELASTORAPID	C2FTE/S2	ELASTORAPID	C2FTE/S2
	ULTRAMASTIC III	D2TE						

	RIVESTIMENTO/INTERNO							
	a presa normale				a presa rapida			
	<1600 cm ² (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)		>1600 cm ²		<1600 cm ² (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)		>1600 cm ²	
tipo di sottofondo	adesivo	classe	adesivo	classe	adesivo	classe	adesivo	classe
Intonaco a base gesso (previa applicazione di PRIMER G) o cemento, cartongesso, pannelli in fibrocemento, blocchi alleggeriti, sistemi impermeabilizzanti (MAPEGUM WPS).	KERAFLEX	C2TE	KERAFLEX MAXI	C2TE/S1	KERAQUICK	C2FT/S1	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTE/S2
	ULTRAMASTIC III	D2TE						
Calcestruzzo.	KERAFLEX MAXI	C2TE/S1	KERABOND + ISOLASTIC	C2/S2	ELASTORAPID	C2FTE/S2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTE/S2
			ULTRAFLEX S2 MONO	C2TE/S2	ULTRAFLEX S2 QUICK	C2FT/S2		
Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.	KERAFLEX MAXI	C2TE/S1	KERABOND + ISOLASTIC	C2/S2	ELASTORAPID	C2FTE/S2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FTE/S2
			ULTRAFLEX S2 MONO	C2TE/S2	ULTRAFLEX S2 QUICK	C2FT/S2		
Pannelli in conglomerato legnosi	KERALASTIC T	R2T	KERALASTIC T	R2T	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FT/S2		
Metallo	KERALASTIC T	R2T	KERALASTIC T	R2T				

Decoratori Bassanesi srl si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Per una perfetta realizzazione dell'opera, è necessario utilizzare i collanti specifici per porcellanati grandi formati. Le lastre con finitura lucidata necessitano al momento della posa in opera di una corretta pulizia con detergenti e una protezione superficiale con prodotti specifici. Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impatto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica del prodotto. Per ulteriori informazioni viaggiate consultare il sito: www.decoratoribassanesi.it Consultare il sito: www.decoratoribassanesi.it per informazioni relative ai dati tecnici su marcature CE.

INDICAZIONI SULLA **TIPOLOGIA DI COLLE** DA UTILIZZARE PER GRES AD USO **ESTERNO**

	PAVIMENTO/ESTERNO							
	a presa normale				a presa rapida			
	<1600 cm ² (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)		>1600 cm ²		<1600 cm ² (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)		>1600 cm ²	
tipo di sottofondo	adesivo	classe	adesivo	classe	adesivo	classe	adesivo	classe
Massetti cementizi, in anidrite (previa applicazione di PRIMER G), TOPCEM, TOPCEM PRONTO, MAPECEM, MAPECEM PRONTO. Calcestruzzo. Vecchia ceramica, marmette, materiale lapideo.	KERAFLEX MAXI	C2TE/S1	KERABOND + ISOLASTIC	C2/S2	ELASTORAPID	C2FTE/S2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FT/S2
			ULTRAFLEX S2 MONO	C2TE/S2	ULTRAFLEX S2 QUICK	C2FT/S2		
Sistemi impermeabilizzanti (MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART)	KERAFLEX MAXI	C2TE/S1	KERABOND + ISOLASTIC	C2/S2	ELASTORAPID	C2FTE/S2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FT/S2

	PARETE/ESTERNO							
	a presa normale				a presa rapida			
	<1600 cm ² (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)		>1600 cm ²		<1600 cm ² (il lato maggiore non deve essere superiore a 40 cm)		>>1600 cm ²	
tipo di sottofondo	adesivo	classe	adesivo	classe	adesivo	classe	adesivo	classe
Intonaco, calcestruzzo.	KERAFLEX MAXI	C2TE/S1	KERABOND + ISOLASTIC	C2/S2	ELASTORAPID	C2FTE/S2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FT/S2
			ULTRAFLEX S2 MONO	C2TE/S2	ULTRAFLEX S2 QUICK	C2FT/S2		
Sistemi impermeabilizzanti (MAPELASTIC, MAPELASTIC SMART)	KERAFLEX MAXI	C2TE/S1	KERABOND + ISOLASTIC	C2/S2	ELASTORAPID	C2FTE/S2	KERAQUICK + LATEX PLUS	C2FT/S2

Decoratori Bassanesi srl si riserva il diritto di apportare ai propri modelli, senza nessun preavviso, qualsiasi modifica ritenesse opportuna. Per una perfetta realizzazione dell'opera, è necessario utilizzare i collanti specifici per porcellanati grandi formati. Le lastre con finitura lucidata necessitano al momento della posa in opera di una corretta pulizia con detergenti e una protezione superficiale con prodotti specifici. Trattandosi di un prodotto tecnico a tutto impatto alcune impurità e puntinature visibili nei colori chiari sono da considerarsi una caratteristica del prodotto. Per ulteriori informazioni viaggiate consultare il sito: www.decoratoribassanesi.it Consultare il sito: www.decoratoribassanesi.it per informazioni relative ai dati tecnici su marcature CE.